



**VAGON CUBIERTO CARGA GENERAL – CT 19**  
**TRUCHA 1676 – MEMORIA DESCRIPTIVA**  
DIMENSIONES EN MILIMETROS

**DATOS OPERATIVOS**

VAGÓN CON VENTILACIÓN, SE UTILIZA PARA TODO TIPO DE CARGAS (BOLSAS, PALETS, CAJAS, ETC.) CARGA Y DESCARGA POR DOS PUERTAS LATERALES DE 1524 x 1850.  
SE RETIRO EL REVESTIMIENTO DE MADERA Y SE LO REEMPLAZÓ POR CHAPA. TAMBIÉN SE LES CAMBIO LOS BOGIES Y SE INSTALÓ EQUIPO DE FRENO

**DATOS TÉCNICOS**

TARA: 21.200 Kg - CARGA MÁXIMA: 50.000 Kg – 71 m<sup>3</sup>  
PESO MÁXIMO SOBRE EL RIEL: 80.000Kg  
DISTANCIA ENTRE PARAGOLPES: 11.982  
ALTURA RIEL AL CENTRO DEL PARAGOLPES: 1.055 MÁXIMO  
DISTANCIA ENTRE CABEZALES DEL BASTIDOR: 10.966  
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE BOGIES: 7.010  
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE EJES: 1.829  
ANCHO MÁXIMO: 3.187  
ALTO TOTAL AL RIEL: 4.300  
DIMENSIONES INTERNAS: 10.902 x 2.832 x 2.725  
BOGIES: INTEGRALES A RODAMIENTOS CON CONTROL DE MARCHA  
RUEDAS: 8 DE Ø 953 NOMINAL C/U  
FRENO: EQUIPO AIRE COMPRIMIDO CON VÁLVULA ABSD  
RADIO MÍNIMO DE CURVA: 90 m

